

Βήματα Τοποθέτησης & Χρήσης

Εισαγωγή Κωδικού: Γυρίστε τους κυλίνδρους στην ευθυγράμμιση των δύο κουκκίδων ώστε να σχηματίζεται ο σωστός κωδικός (ο εργοστασιακός είναι συνήθως 00000).

Άνοιγμα / Έκταση: Τραβήξτε τις δύο κόκκινες δαγκάνες προς τα έξω για να ανοίξει ο μηχανισμός.

Εφαρμογή στο Τιμόνι:

- Αγκιστρώστε την πρώτη δαγκάνα στη μία πλευρά του τιμονιού.
- Εκτείnete το μπαστούνι και αγκιστρώστε τη δεύτερη δαγκάνα στην απέναντι πλευρά.

Σημαντικό: Η μακριά μαύρη λαβή πρέπει να εξέρχεται πάνω από το ταμπλό. Έτσι, αν κάποιος προσπαθήσει να στρίψει το τιμόνι, η λαβή θα βρει στο παρμπρίζ ή στο ταμπλό και θα το μπλοκάρει.

Κλειδώμα: Ανακατέψτε τους αριθμούς στους κυλίνδρους για να κλειδώσει ο μηχανισμός.

Πώς να αλλάξετε τον κωδικό (Reset)

- Αν θέλετε να ορίσετε τον δικό σας προσωπικό κωδικό:
- Βάλτε τον τρέχοντα κωδικό (00000) για να είναι ανοιχτό.
- Ξεβιδώστε με ένα κατσαβίδι το μικρό μεταλλικό καπάκι προστασίας που βρίσκεται κοντά στους αριθμούς.
- Μετακινήστε τον ειδικό διακόπτη (Reset button) προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- Επιλέξτε τον νέο 5ψήφιο κωδικό που επιθυμείτε.
- Επαναφέρετε τον διακόπτη στην αρχική του θέση και βιδώστε ξανά το καπάκι.